











Modül	Resim	Frekans	Tip	Açıklama	SW Protokol	Ağ Topolojisi	Güç / Hassasiyet	RF Transfer Hızı	Modülasyon
Wi.232EUR-R		868 MHz	Alıcı / Verici (MCU & Protokol)	UART to RF Wideband (2 kanal) Narrowband (6 kanal)	(Özel) 48-bit MAC adres CSMA Desteği 16-bit CRC	Master / Slave Peer-to-Peer	TX power: + 12 dBm RX Sens.: 104 dBm (Wideband) - 106 dBm (Narrowband)	9.6 - 76 Kbps	FSK / DTS
Wi.DP1205-868-R		868 MHz	Alıcı / Verici (Sadece RF Katı)	SPI Interface 16-byte FIFO Wideband (32 kanal) Narrowband (84 kanal)	*	*	TX power: + 12 dBm RX Sens.: - 113 dBm	1.2 - 152 Kbps * 304.7 Kbps	FSK / DTS
Wi.DP1205-433-R		433 MHz	Alıcı / Verici (Sadece RF Katı)	SPI Interface 16-byte FIFO Wideband (32 kanal) Narrowband (84 kanal)	*	*	TX power: + 12 dBm RX Sens.: - 113 dBm	1.2 - 152 Kbps * 304.7 Kbps	FSK / DTS
RCT-433-ASBR		433 MHz	Verici	SAW Tabanlı 2-12 Volt Seramik SMT Paket (Yüksek Sıcaklık Aralığı)	*	*	TX power: 0 dBm@3V	300 - 4800 bps	ASK/OOK
RCR-433-RPR		433 MHz	Alıcı	Super-Regen 3 MHz.Alıcı BW 5 Volt	*	*	RX Sens.: - 109 dBm	300 - 4800 bps	ASK/OOK

Aksesuar	Resim	Frekans	Tip	Açıklama
ANT-868-01A		868 MHz	Anten	1/4 Wave , RPSMA
ANT-868-06A		868 MHz	Anten	1/2 Wave, RPSMA
ANT-433-07A		433 MHz	Anten	1/4 Wave, RPSMA, Right Angle
CON-RPSMA-ST		10 - 2400 MHz	Konnektör	PCB Thru-Hole, RPSMA Straight (pinned)
CON-RPSMA-EM		10 - 2400 MHz	Konnektör	PCB Edge-Mount, RPSMA Straight (pinned)